



## ● STERILIZZATORE - STÉRILISATEUR - STERILIZER ●

### Uova - Oeufs - Eggs

#### **Sterilizzazione uova in rotazione.**

Consente il 99,9% di eliminazione di pericolosi batteri e coliformi del guscio.

Funzionamento semplice senza impiego di sostanze chimiche pericolose, funzionamento semplice e rapido. Eliminazione dei rischi connessi alla fumigazione con raggi UV non efficaci.

Facile installazione e mobilità oltre a funzionamento e assistenza più semplici. Un conseguente elevato standard di sterilizzazione con ridotti costi in termini di lavoro. Prestazioni compatibili con i più rigorosi controlli.

Offre i più elevati standard d'igiene delle uova.

Assicura un eccezionale ambiente di lavoro.

**Materiale** / AISI304

**Peso** 220 kg

**Altezza di scarico** 1.000 mm

**Altezza di carico** 1.000 mm

**Larghezza** 770 mm

**Lunghezza** 2.014 mm

**Protezione elettrica** 16 A

**Carico connesso** 400 V 50 Hz (3 fasi)

**Potenza motore** 21,5 kW (PS)

**Produzione** c.a 50uova/1"

#### **Stérilisation des oeufs en rotation.**

Permet l'élimination à 99,9% des bactéries et coliformes dangereux de la coquille.

Fonctionnement simple sans utilisation de produits chimiques dangereux, opération simple et rapide.

Élimination des risques associés à la fumigation avec des rayons UV non efficaces.

Facilité d'installation et de mobilité, opération et assistance simplifiées. Un niveau élevé de stérilisation conséquent avec des coûts de main-d'œuvre réduits. Des performances compatibles avec les contrôles les plus rigoureux.

Offre les plus hauts standards d'hygiène des œufs.

Assure un environnement de travail exceptionnel

**Matériel** / AISI304

**Poids** 220 kg

**Hauteur de déchargement** 750 mm

**Hauteur** 1300 mm

**Largeur** 630 mm

**Longueur** 1600 mm

**Protection électrique** 16 A

**Charge connectée** 400 V 50 Hz (3 phases)

**Puissance du moteur** 2 1,5 kW (PS)

**Valeur nominale** kg / h jusqu'à 650 kg / h

#### **Sterilization of rotating eggs.**

Enables 99.9% elimination of dangerous bacteria and coliforms of the shell.

Simple operation without the use of hazardous chemicals, simple and quick operation.

Elimination of the risks associated with fumigation with non-effective UV rays.

Easy installation and mobility as well as simpler operation and assistance. A consequent high standard of sterilization with reduced labor costs. Performance compatible with the most rigorous controls.

Offers the highest standards of egg hygiene.

Ensures an exceptional work environment.

**Material** / AISI304

**Weight** 220 kg

**Unloading height** 1.000 mm

**Height** 1.000 mm

**Width** 770 mm

**Length** 2.014 mm

**Electrical protection** 16 A

**Connected load** 400 V 50 Hz (3 phases)

**Motor power** 21.5 kW (PS)

**Production** c.a 50 eggs / 1 "

